

**KOMBINIERT MOBILITÄT, VIELSEITIGKEIT UND
SICHERE ANBINDUNGSMÖGLICHKEITEN
IN EINER KOMPAKTEN EINHEIT.**

TSC
The Smarter Choice.

M23 **MOBILER THERMODIREKT-ETIKETTENDRUCKER**

Der neue mobile TSC® Drucker ist der erste in einer Serie von tragbaren Druckern. Er eröffnet eine völlig neue Dimension für leichtgewichtigen Etikettendruck, ob herkömmlich mit Kabel oder drahtlos.

Mit seiner Druckbreite von 76,2 mm (3") ist der M23 perfekt für Anwendungen im Einzelhandel wie:

- ▶ Einzelauszeichnung
- ▶ Preissenkungen
- ▶ Regalauszeichnung
- ▶ kleine Zeichen
- ▶ Transportwesen
- ▶ mobiler POS

Die Druckbreite von 76,2 mm ermöglicht dem Benutzer den gleichen Drucker für eine Vielzahl von Anwendungen einzusetzen, ob traditionelle Einzelauszeichnung, Preissenkungen oder Umetikettierung. Mit der Druckbreite von 76,2 mm kann der Kunde mit dem M23 auch Regaletiketten im Querformat drucken und so Zeit und Geld sparen. Auch neu entstehende Anwendungsgebiete wie Druck von kleinen Zeichen oder Regalauszeichnung sowie Belege für mobile POS benötigen die Druckbreite von 76,2 mm. Je mehr Anwendungen der Endbenutzer mit dem gleichen Drucker abdecken kann, desto leichter fällt die Kaufentscheidung.

Der M23 hat folgende Leistungsmerkmale:

- ▶ Extrem robustes Design
Selbst nach einem Sturz aus 182 cm auf festen Untergrund druckt der M23 weiter.
- ▶ Voll grafisches LCD Display als Standard zeigt Druckerstatus, Batteriestatus, Einstellungs-menüs und Fehlermeldungen an.
- ▶ Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten inklusive RS-232, Standard USB und optional Bluetooth oder 802.11b drahtlose Kommunikationsfähigkeit.
- ▶ Bedienkomfort durch Druck in liegender und aufrecht stehender Position.
- ▶ Geringes Gewicht - nur 1,11 kg mit Batterien und eingelegter Papierrolle.
- ▶ Einfaches Einlegen von Material durch bedienerfreundliches Klappdesign.
- ▶ Spendemechanismus ist bei Bedarf enthalten.
- ▶ Langlebige 7,4 V DC 2200mAh Li-Ion Batterie.
- ▶ Papierbreite von 25,4 bis 80 mm (1" bis 3,15").



Value • Performance • Support

M23

MOBILER THERMODIREKT-ETIKETTENDRUCKER



SPEZIFIKATION

Druckermodell	M23
Auflösung	203 DPI
Druckverfahren	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	38; 50,8; 76,2; bis 89 mm/s (1,5; 2; 3; bis 3,5 ips) 38 mm/s bei Peelfunktion (1,5 ips bei Peelfunktion)
Maximale Druckbreite	72 mm (2,83")
Maximale Drucklänge	304,8 mm (12,00")
Gehäuse	doppelwandiger Kunststoff mit gummiverstärkten Kanten und Ecken
Maße	183,7 mm (L) x 129 mm (B) x 90 mm (H) 7,23" (L) x 5,08" (W) x 3,54" (H)
Gewicht (inkl. Batterien)	920 g
Etikettenaufnahme	63,5 mm (2,5") Außendurchmesser
Prozessor	32-bit RISC CPU
Speicher	● 4 MB FLASH Speicher ● 2 MB SDRAM
Schnittstellen	● RS-232 (max. 115.200 bps) ● USB 1,1
Leistung	2 Zellen; 7,4 V DC 2200 mAh Li-Ion Akku
Anwenderschnittstelle	grafisches LCD-Display (122 dots x 32 dots) mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienhalter / Tasten	5 Tasten (An/Aus, Vorschub und 3 kontextsensitive Taste)
Sensoren	● Transmissive Sensor ● Sensor für reflektierende Markierungen ● Druckkopf geöffnet ● Sensor für Spendemechanismus
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriften (1 Bitmap Schriftart in 5 verschiedenen Größen, OCRA, OCRB und 1 True Type Schriftart)
Barcode	1 D Barcode Code 39, Code 39 C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellen Zusatz, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, ITF 14, EAN 14 2 D Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code
Schrift-/ Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°
Programmiersprachen	TSPL2
Materialtyp	Endlos, vorgestanzt, leporello-gefaltet, schwarze Markierung auf Träger & Etikett
Materialaufwicklung	Etikett außen gewickelt
Materialbreite	25,4 mm ~ 80,0 mm (1" ~ 3,15")
Materialbreite (Abziehmodus)	25,4 mm ~ 76,0 mm (1" ~ 2,99")
Materialdicke	0,06 ~ 0,19 mm (2,36 ~ 7,48 mil)
Durchmesser Materialkern	25,4 mm oder 12,7 mm (1" oder 0,5") – optional ab Fabrik
Etikettenlänge	min. 19,05 mm (0,75")
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104 °F), 5 ~ 90% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Lagerung: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), 10~ 90% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Sicherheitsvorschriften:	FCC, CE, C-Tick Klasse B, UL, CUL
Zubehör	● BarTender Etikettensoftware CD ● Schnellstart-Anleitung ● Li-Ion Batterie ● 3" breiter Papierkern ● Handschlaufe ● Batterie-Ladegerät und Netzadapter
Garantie	● Drucker: 2 Jahre ● Thermodruckkopf: 25 km (1 Mio inches) oder 12 Monate ab Lieferdatum TSC ● Gegendruckwalze: 25 km
Optional ab Werk	● 802,11b Wireless Netzwerkmodul ● Materialkern mit 12,7 mm (0,5") Außendurchmesser
Bedienoption	● Li-Ion Batterie ● Bluetooth Modul ● Schultergurt

